
Описание Пигмент тонкого сухого помола, обладающий хорошей красящей и кроющей способностью. Устойчив к щелочам и атмосферным воздействиям, обладает высокой светостойкостью и теплостойкостью до 110 °С.

Область применения Прекрасно подходит для окрашивания бетонных изделий, например, черепицы, мозаичного бетона и цветных плиток настила пола. Подходит для изготовления штукатурных растворов на основе цемента, синтетических штукатурок и цветного песка.

Основные характеристики

Марка	Коричневый пигмент
Внешний вид	Порошок
Химический состав	α Fe ₂ O ₃ and Fe ₃ O ₄
Классификация по EN ISO 1248	A II 2 a
Классификация по EN 12878	Пигмент категории A
Код по TARIC EC	2821 10 00
Удельная плотность	5.1 г/см ³
Насыпная плотность	750 кг/м ³
Трамбовочная плотность	1180 кг/м ³
Номер по CAS	1309-37-1 и 1317-61-9
Номер по EINECS	215-168-2 и 215-277-5
Индекс цвета	77491 и 77499, Коричневый 43

Безопасность

Железоокисные пигменты FEPREN не входят в перечни опасных материалов соответствующих директив ЕС и не относятся к опасным материалам согласно правилам транспортировки. FEPREN HM470A отвечает всем требованиям к чистоте материалов и изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также для применения в строительстве согласно нормам европейского стандарта EN 12878.

В настоящем документе приводится общая информация о свойствах и сферах применения продукции марок FEPREN. Сведения о возможных способах применения основаны на имеющейся у производителя информации и не представляют собой какую-либо гарантию. Чтобы подобрать марку пигмента, обратитесь в нашу службу поддержки.

Производитель:

PRECHEZA a.s.
наб. д-ра Эдварда Бенеша, 1170/24
750 02, Пршеров
Чешская Республика

www.precheza.cz

Продавец:

ООО "Пенолидер"
РФ г. Киров, ул. Производственная, д. 21а
+7 8332 522-661, +7 8332 511-445

www.v-s-d.ru